

## Escalera multiuso de 3 tramos



### Nuestra escalera de aluminio multiuso de 3 tramos de gama alta.

- Apertura en tijera con mayor ancho de lo normal para una estabilidad perfecta.
- Barra anti cierre cuando la escalera está en posición de tijera.
- Peldaños de 30 x 30 mm.
- Unión fija y estable de uso confortable con seguro para transporte.
- Largueros de aluminio de extrusión para máxima estabilidad.
- Tacos de 2 materiales de PVC – uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Peldaños embutidos en los largueros de máxima calidad.
- Cintas de seguridad de perlón de alta resistencia.

	<b>44837</b>	<b>44839</b>	<b>44841</b>	<b>44843</b>
<b>Altura máx. de trabajo (3 tramos entendidos) (m)</b>	5,70	7,35	8,45	9,50
<b>Longitud escalera extendida (m)</b>	4,95	6,63	7,75	8,87
<b>Longitud en tijera (m)</b>	3,55	4,67	5,51	6,35
<b>Longitud escalera cerrada (m)</b>	2,15	2,71	3,27	3,83
<b>Nº peldaños</b>	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
<b>Medida del larguero (mm)</b>	62	73	85	85
<b>Ancho del estabilizador (m)</b>	0,80	0,85	1,00	1,10
<b>Peso (kg)</b>	16,0	21,0	26,0	33,0